



LD D280

Calidad de imagen excepcional y desempeño de alta velocidad

Duplicación de documentos rápida y efectiva en cuanto al costo para una producción sobresaliente en entornos que hacen grandes cantidades de copias.



Su socio en la gestión de documentos



LDD280

CARACTERÍSTICAS

La duplicadora digital Lanier LDD280 ofrece velocidad, confiabilidad y una calidad de imagen que los departamentos reprográficos centrales, los negocios de impresión de hospitales y universidades, y los proveedores de servicios de impresión (print-for-pay) necesitan para poder duplicar de manera eficiente y en grandes cantidades. Este sistema digital fácil de usar ofrece tecnología avanzada para copias con colores base excepcionales y económicas. Las funciones mejoradas de impresión incluyen un sistema maestro robusto, tinta de alta densidad, superposición precisa de imágenes y control de la presión de impresión automática para obtener copias de alta calidad con registro sobresaliente. La LDD280 también ofrece un controlador de impresión incorporado para la impresión avanzada en red en una amplia gama de tipos de papel.

Calidad de imagen incomparable

- Impresión y escaneado de 600 x 600 dpi que garantizan reproducciones excepcionales.
- Nueva bandeja de salida que proporciona una mejor alineación del papel para un secado rápido sin que se corra la tinta.
- Registro más estrecho que permite el uso de colores base con calidad casi igual al offset.

Desempeño eficaz y productivo

- Genera hasta 135 páginas por minuto con seis velocidades variables.
- Maestro avanzado con película más gruesa y una capa adicional para reducir los costos de insumos para tiradas grandes.
- Aumento de la vida útil del motor en un 50% para permitir mayores cantidades de impresiones.

Funcionamiento confiable

- Produce hasta 9.999 impresiones continuas en una sola tirada sin esfuerzo.
- Detector automatizado de alimentación doble que garantiza que no haya errores al separar las hojas.
- Almohadillas de fricción dual que proporcionan la alimentación automática de formularios autocopiativos, sobres, papel membretado y postales.

Tecnología avanzada para duplicaciones color

- Opción de impresión a dos colores con una pasada para hacer impresiones a dos colores en menos de la mitad del tiempo.
- Selección entre 15 colores estándar.
- Tintas de alta densidad que reducen la transferencia de tinta del anverso de una página al reverso de otra.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de máquina	De escritorio
Proceso	Digital
Proceso de impresión	Sistema de cilindros de impresión
Interfaz con el usuario	Pantalla táctil LCD
Controlador de la impresora	Estándar
Resolución	600 x 600 dpi
Modos de imagen	Texto, texto y fotos, foto, media tinta, lápiz
Velocidad de impresión	Máx. 135 ppm (el usuario la puede ajustar a 60, 75, 90, 105, 120 ó 135 ppm)
Tiempo para la primera copia	19 segundos
Zoom	50 a 200%
Reducciones / Ampliaciones	6 reducciones: 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93% 4 ampliaciones: 121%, 129%, 155%, 200%
Suministro de papel	1000 hojas
Salida de papel	1000 hojas
Tamaño mín./máx. de las copias	2,8" x 5,8" / 12,8" x 17,6"
Peso del papel	13 lb bond a 110 lb index
Cantidad máxima de copias	250.000/mes
Códigos de usuario	Hasta 200 códigos
Peso	228,1 lbs
Dimensiones	55,9" x 27,8" x 40,2"
Requisitos de energía	120 V, 60 Hz

FUNCIONES ESPECIALES

Ajuste del intervalo de alimentación de papel, modo de seguridad, modo 2 en 1, reintento de alimentación de papel, detección de alimentación doble, detección automática de tambores color, control automático de densidad, superposición de imágenes, apagado automático

ACCESORIOS

Alimentador automático de documentos (ADF)	50 hojas
Sistema de gran capacidad	3000 hojas
Unidad de disco rígido	6 GB
LDD-II	
Mueble gabinete	
Tambores color	
Interfaz inalámbrica	

CONTROLADOR DE IMPRESIÓN (ESTÁNDAR)

Configuración	Incorporado
RAM	128 MB
Resolución de impresión	600 dpi x 600 dpi
Lenguaje de impresión	RPCS, PostScript 3 (opcional)
Interfaz del host	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX
Interfaz opcional del host	IEEE1284 Paralela, IEEE802.11b
Protocolo de red	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI (para NetBEUI se necesita Smart Device Monitor para cliente), AppleTalk
Sistema operativo de red	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 Mac OS 8.6-9.2 (con opción PS3), Mac OS X 10.1-10.3, 10.4 (con opción PS3)
Sistema operativo de PC	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 Mac OS 8.6 y superior (con opción PS3), OS X 10.1 y superior (con opción PS3)

Para obtener resultados óptimos, recomendamos que utilice solamente insumos y suministros Lanier.

Debido a nuestra política de mejora continua, Lanier se reserva el derecho de alterar las especificaciones de estos productos sin previo aviso.

Todas las marcas registradas y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y se reconocen como tales.

Lanier, un mundo de diferencia

La filosofía de Lanier está representada por Customer Vision®: un compromiso que asumimos cada día. Significa ver el negocio a través de sus ojos y responder a sus necesidades de manera de superar sus expectativas.



Lanier Worldwide, Inc.
2300 Parklake Drive NE
Atlanta, GA EE.UU. 30345