



# LD316L/LD320dL

*Económicas capacidades multifunción*

*Ahora las empresas y los grupos de trabajo pequeños pueden obtener la funcionalidad esencial que necesitan, copiar, imprimir y escanear, en un sistema compacto que también ofrece funciones de red y diversos beneficios económicos*



## Optimización con un sistema que ofrece lo fundamental

Es momento de obtener el sistema de oficina todo en uno que desea: copie, imprima y escanee con la rentabilidad que estaba buscando. Lanier LD316L/LD320dL reúne conectividad en red, velocidades rápidas de impresión y resolución nítida en un pequeño diseño que es ideal para entornos basados en Windows, como empresas pequeñas, grupos de trabajo y oficinas que requieren un paquete económico.

### Copie, imprima y escanee

Optimice su oficina con la comodidad de contar con un sistema todo en uno que es fundamental para las empresas en el mercado competitivo actual.

- Produzca documentos de alta calidad, ya sea copias, impresiones o escaneos, en una resolución de 600 ppp.
- Imprima documentos creados en las aplicaciones empresariales más comunes. PCL5e/6 estándar significa que no necesitará un software o actualizaciones adicionales para comenzar rápidamente.
- Comparta y almacene documentos cómoda y económicamente gracias al escaneo TWAIN de avanzada. También ahorrará espacio y dinero, ya que no tendrá que invertir en un escáner de escritorio adicional.
- Escanee y copie documentos grandes, lo que permite ahorrar dinero en contratación externa, gracias al cristal de exposición tamaño doble carta de 11" x 17".

### Agilice el día de todos

Lanier LD316L/LD320dL aumenta la productividad al optimizar las tareas comunes y minimizar las interrupciones innecesarias y los retrasos que pueden disminuir el día de trabajo de todos.

- Aumente la producción al obtener 16 ó 21 páginas por minuto.
- Realice trabajos sin interrupciones gracias a la generosa capacidad máxima de papel de hasta 1600 hojas.
- Ahorre tiempo, papel y espacio para el almacenamiento con la impresión dúplex sin bandeja de Lanier LD320dL, que le permite copiar o imprimir cómodamente documentos de doble faz.
- Disfrute la producción prácticamente desatendida al agregar el Alimentador automático de documentos opcional para 30 hojas a Lanier LD316L, o Lanier LD320dL o el Alimentador automático de documentos con inversión opcional para 50 hojas a Lanier LD320dL, para realizar documentos en doble faz automáticamente.
- Realice rápidamente cualquier tarea gracias al panel de control fácil de usar que viene con una pantalla LCD de 4 líneas y controles intuitivos.
- Vuelva a cargar fácilmente bandejas de papel, independientemente de si se encuentra parado o sentado, con las manijas de acceso opcionales.

### Conéctese de la manera que desea

- Conéctese de manera fácil y directa a equipos de escritorio y portátiles independientes con la interfaz estándar USB 2.0.

### Lanier, un mundo de diferencia

La filosofía de Lanier está representada por Customer Vision®: un compromiso que asumimos todos los días. Vemos el negocio a través de sus ojos, respondemos a sus necesidades y superamos sus expectativas.

[www.lanier.com](http://www.lanier.com)

Lanier Worldwide, Inc. 2300 Parklake Drive NE, Atlanta, GA 30345  
 © 2007 Lanier Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados. Windows® y Windows® NT4.0/2000/XP son marcas registradas de Microsoft Corporation. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, las aplicaciones o la PC. Las especificaciones y las apariencias externas están sujetas a cambios sin aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales. Impreso en los EE. UU. en papel reciclado.



## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR Y DE LA COPIADORA

<b>Configuración</b>	Consola
<b>Elemento de escaneo</b>	Plancha con sensor de imagen CCD
<b>Tóner</b>	Proceso seco (componente doble)
<b>Memoria del sistema</b>	16 MB (est./máx.)
<b>Alimentador de documentos</b>	ADF opcional para 30 hojas (LD316L/LD320dL) ARDF opcional para 50 hojas (LD320dL)
<b>Resolución de copiado</b>	600 x 600 ppp
<b>Escala de grises</b>	256 niveles
<b>Indicador de cantidad</b>	1 a 99
<b>Tipo de originales</b>	Libros, hojas
<b>Tamaño del original</b>	Hasta 11" x 17"
<b>Tamaño de la copia</b>	5,5" x 8,5" a 11" x 17"
<b>Tiempo de calentamiento</b>	15 segundos
<b>Tiempo para la primera copia</b>	6,5 segundos
<b>Velocidad de copiado continuo</b>	16 copias/minuto (LD316L); 21 copias/minuto (LD320dL)
<b>Tiempo de recuperación (desde apagado automático)</b>	Menos de 10 segundos
<b>Fuente de energía</b>	120 V, 60 Hz
<b>Dimensiones (an. x prof. x alt.)</b>	21,6" x 22,4" x 16,5" (LD316L); 23,1" x 22,4" x 22" (LD320dL)
<b>Peso</b>	35,3 kg (LD316L); 47 kg (LD320dL)
<b>Capacidad estándar de papel</b>	1 bandeja para 250 hojas (LD316L); 2 bandejas para 250 hojas (LD320dL); Bandeja bypass para 100 hojas
<b>Capacidad opcional de papel</b>	1 bandeja para 500 hojas o 2 bandejas para 500 hojas
<b>Tamaño del papel</b>	5,5" x 8,5" a 11" x 17"
<b>Gramaje del papel</b>	60 a 90 g/m <sup>2</sup> Bond (bandejas de papel); 55 a 160 g/m <sup>2</sup> Bond/ 163 g/m <sup>2</sup> Index (bandeja bypass); 75 a 90 g/m <sup>2</sup> Bond (unidad dúplex)
<b>Porcentajes predeterminados</b>	50%, 65%, 78%, 93%, 121%, 129%, 155%
<b>Zoom</b>	50% a 200%, con incrementos del 1%

### FUNCIONES DE LA COPIADORA

Selección automática de papel, reducción y ampliación automáticas, cambio automático de bandeja\*, combinación de copias (2 en 1, 4 en 1), clasificación electrónica, rotación de imágenes, modo foto, clasificación con rotación\*, copiado en serie, códigos de usuario (50)  
 \*Requiere banco de papel opcional en LD316L.

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

<b>Velocidad de impresión</b>	16 ppm (LD316L); 21 ppm (LD320dL)
<b>CPU</b>	D8701 200 MHz
<b>Capacidad de la memoria</b>	64 MB
<b>Interfaces estándar</b>	10BaseT/100BaseTX; USB 2.0 Ethernet
<b>Protocolo de red</b>	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
<b>Sistema operativo de red</b>	Windows® 2000/XP/Server 2003 (Standard Edition)
<b>Lenguajes de descripción de página</b>	PCL5c/6*
<b>Resolución de impresión</b>	600 x 600 ppp
<b>Fuentes para PCL5e/6</b>	35 Intellifonts, 10 fuentes TrueType, 1 mapa de bits

\*Disponible para descargar de Internet desde el sitio web de Lanier.

### CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA

Selección automática de bandejas, impresión dúplex (LD320dL), impresión en sobres, marcas de agua

### ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

<b>Resolución de escaneo</b>	600 ppp
<b>Área de escaneo</b>	Hasta 11" x 17"
<b>Interfaces estándar</b>	10BaseT/100BaseTX; USB 2.0
<b>Protocolo</b>	TCP/IP

### FUNCIONES DEL ESCÁNER

Escaneo TWAIN en blanco y negro, escaneo dúplex (LD320dL)

### ACCESORIOS

<b>Alimentador automático de documentos DF2000</b>	
<b>Capacidad/tamaño del original</b>	30 hojas de 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
<b>Peso del original</b>	55 a 105 g/m <sup>2</sup> Bond
<b>Dimensiones (an. x prof. x alt.)</b>	21,6" x 18,5" x 3,55"
<b>Peso</b>	7 kg
<b>Alimentador automático de documentos con inversión DF2010 (sólo LD320dL)</b>	
<b>Capacidad/tamaño del original</b>	50 hojas de 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
<b>Peso del papel</b>	Original simple: 37 g/m <sup>2</sup> a 130 g/m <sup>2</sup> Bond; Original dúplex: 65 a 105 g/m <sup>2</sup> Bond
<b>Dimensiones (an. x prof. x alt.)</b>	21,6" x 18,5" x 5,1"
<b>Peso</b>	10 kg
<b>Banco de papel PS450</b>	
<b>Capacidad de papel</b>	500 hojas x 2 bandejas
<b>Tamaño del papel</b>	5,5" x 8,5" a 11" x 17"
<b>Gramaje del papel</b>	60 a 105 g/m <sup>2</sup> Bond
<b>Dimensiones (an. x prof. x alt.)</b>	21,6" x 20,5" x 10,6"
<b>Peso</b>	25 kg
<b>Banco de papel PS460</b>	
<b>Capacidad de papel</b>	500 hojas x 1 bandeja
<b>Tamaño del papel</b>	5,5" x 8,5" a 11" x 17"
<b>Gramaje del papel</b>	60 a 105 g/m <sup>2</sup> Bond
<b>Dimensiones (an. x prof. x alt.)</b>	21,6" x 20,5" x 5,3"
<b>Peso</b>	12 kg