

SISTEMA COLOR DE IMÁGENES DIGITALES



LANIER

LD520CL

Versatilidad en impresiones en blanco y negro con la ventaja de la impresión en color

Cree documentos importantes de la empresa a todo color y en blanco y negro, y aproveche el rendimiento de un dispositivo multifunción a un precio muy asequible



LANIER

LD520CL

Tecnología multifunción color asequible

Con el modelo LANIER® LD520CL, los usuarios que controlan los costos pueden producir documentos en blanco y negro excepcionales y agregar impresiones en color asequibles con colores atractivos cuando más lo necesitan. Nunca antes un dispositivo multifunción tan pequeño como este ofreció tanto. Para todos los flujos de trabajo fundamentales, el modelo LD520CL lo ayuda a cumplir con los plazos de entrega, comunicarse con sus clientes y mantener el liderazgo frente a la competencia.

Mejore la eficacia en el flujo de trabajo

Obtenga una productividad excepcional y un menor costo total de propiedad.

- Imprima presentaciones, archivos en formato PDF, páginas web e informes a una velocidad de hasta 20 páginas por minuto para documentos a todo color o en blanco y negro.
- Ahorre dinero de inmediato. Disfrute un bajo costo de impresión en blanco y negro por página y un costo muy competitivo de impresión en color por página, que reducen la necesidad de la contratación externa.
- Obtenga todas las páginas rápidamente. El sistema está listo en 25 segundos e imprime la primera copia en blanco y negro en 6,5 segundos y a todo color en 9,5 segundos.

Tamaño más pequeño, funciones flexibles

Realice una variedad de trabajos, todos con un sistema compacto.

- Ahorre espacio físico. El modelo LD520CL ofrece uno de los tamaños más reducidos de su clase, incluso cuando está totalmente configurado.
- Imprima y copie planes estratégicos, material de capacitación, trabajos de investigación del mercado y otros documentos con una resolución de 600 ppp.
- Distribuya actualizaciones de ventas a oficinas remotas de forma rápida y sencilla con el fax Super G3 y 150 marcaciones rápidas. O utilice el fax LAN para enviar faxes sin tener que dejar su escritorio.
- Escanee hojas de cálculo, dibujos y otros documentos originales grandes de hasta 11" x 17".

Incomparable manejo de materiales de impresión

Disfrute de las capacidades de manejo que superan sus expectativas.

- Imprima y copie hojas de cálculo, boletines y otros documentos que requieren papel de 11" x 17". O utilice la bandeja bypass para impresiones sin márgenes para pruebas y planos de diseño de hasta 12" x 18".
- Optimice la productividad con una capacidad de papel total de hasta 1600 hojas y un alimentador automático de documentos con inversión para 50 hojas estándar.
- Cree postales, pósters y portadas para apuntes con papel grueso o especial. El modelo de una bandeja y bandeja bypass acepta gramajes de papel de hasta 253 g/m² Index.
- Reduzca el consumo de papel y el espacio de almacenamiento con la impresión dúplex estándar.

Administración del flujo de trabajo sencilla

- Aproveche la administración remota. Controle los detalles del sistema, la configuración, la información de uso de la máquina y el estado de los suministros con un explorador web tradicional.
- Realice un seguimiento del consumo de color con los códigos de usuario para eliminar el riesgo de abusos.

www.lanier.com

Propuesta de valor Lanier para su organización
La tecnología Lanier ofrece una diversa cartera de soluciones para ayudar a su organización a mantenerse competitiva y actualizada. Permita que Lanier le enseñe cómo consolidar su empresa para mejorar los procesos importantes, proteger la seguridad de la información, garantizar el cumplimiento y promover la sostenibilidad ambiental al mismo tiempo que reduce el costo total de propiedad.

Impreso en los EE. UU., en papel reciclado.



Lanier, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
©2008 Lanier es una marca comercial registrada de Ricoh Americas Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, las aplicaciones o la PC. Las especificaciones y las aperturas externas están sujetas a cambios sin aviso. Los productos se muestran con características opcionales.

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR Y DE LA COPIADORA

Configuración	Consola
Elemento de escaneo	Escaneo en calidad sólida unidimensional a través de CCD
Proceso de impresión	Sistema de transferencia electrostática en seco, sistema de revelado en seco con componente doble y cepillo magnético, método de cuatro tambores
Memoria del sistema	512 MB (estándar/máxima) compartida
Alimentador de documentos	ARDF estándar para 50 hojas
Resolución de copiado	600 x 600 ppp
Indicador de cantidad	1 a 999
Tipo de originales	Hoja, libro
Tamaño de original	Hasta 11" x 17"
Tamaño de la copia	5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Tiempo de calentamiento	25 segundos
Velocidad para la primera copia	6,5 segundos en blanco y negro; 9,5 segundos a todo color
Velocidad de copiado continuo	20 copias por minuto (carta)
Tiempo de recuperación (desde apagado automático)	7 segundos
Fuente de energía	120 V, 60 Hz
Capacidad estándar de papel	2 bandejas para 250 hojas; 1 bandeja bypass para 100 hojas
Capacidad opcional de papel	2 bancos de papel para 500 hojas o 1 banco de papel para 500 hojas (máximo: 1600 hojas)
Tamaño del papel	Bandeja estándar 1 y bandeja 2: 7,25" x 10,5" a 11" x 17" a 17" x 11,69" Tamaños de papel personalizados (bandeja 1 y bandeja 2): 5,83" x 7,17" a 17" x 11,69" Bandeja bypass: 5,83" x 3,55" a 23,62" x 12"
Gramajes del papel	Bandeja estándar N.º 1: 60 a 256 g/m ² Bond, 253 g/m ² Index; bandeja estándar N.º 2: 60 a 169 g/m ² Bond, 163 g/m ² Index; bandeja bypass: 55 a 256 g/m ² Bond, 253 g/m ² Index; Unidad dúplex: 60 a 105 g/m ² Bond
Rangos predeterminados	25%; 50%; 65%; 78%; 93%; 121%; 129%; 155%; 400%
Zoom	25% a 400%, con incrementos del 1%
Funciones de la copiadora	100% de productividad dúplex, calibración automática de color, selección automática de papel, reducción y ampliación automáticas, cambio automático de bandeja, combinación de copias (2 en 1, 4 en 1), clasificación electrónica y clasificación con rotación (blanco y negro solamente), rotación de imagen, modo foto, copiado en serie (blanco y negro solamente), códigos de usuario (50)
Dimensiones (an. x prof. x alt.)/peso	23,1" x 25,8" x 33,3" (587 x 655 x 845 mm)/100 kg

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA (ESTÁNDAR)

Velocidad de impresión	20 ppm
CPU	RM5231A, 400 MHz
Interfaces estándar	Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX), USB 2.0, interfaz de host USB I/F
Protocolo de red	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Sistemas operativos	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, IBM iSeries AS/400 con OS/400 Host Print Transform
Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: RPCS; opcional: PCL5c, PCL6
Resolución de impresión	600 x 600 ppp
Fuentes	Estándar: 4 fuentes Arial; opcional: 45 fuentes Intellifonts, 13 fuentes internacionales, 6 fuentes de mapa de bits
Utilidades	SmartDeviceMonitor para admin. y cliente, Web SmartDeviceMonitor; Web Image Monitor
Funciones de la impresora	Selección automática de bandejas, códigos de clasificación, simulación de colores CLP, impresión en sobres, diseño (varias páginas por hoja), póster, control de copiado no autorizado, marcas de agua

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER (TWIN) (ESTÁNDAR)

Resolución de escaneo	Hasta 1200 ppp
Área de escaneo	Hasta 11" x 17"
Interfaces estándar	10 Base-T/100 Base-TX
Protocolo	TCP/IP

ESPECIFICACIONES DEL FAX (ESTÁNDAR)

Circuito	PSTN, PBX
Compatibilidad	ITU-T G3 (CCITT)
Resolución	200 x 200/100 ppp
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad del módem	33,6 kbps con disminución automática de velocidad
Velocidad de transmisión	G3: 3 segundos por página (compresión MMR); G3: 2 segundos por página (compresión JBIG)
Memoria (SAF)	4 MB (aprox. 320 páginas)*
Copia de seguridad de memoria	1 hora
Marcaciones automáticas	150 números, incluye 32 marcaciones rápidas
Marcaciones de grupo	10 grupos
Características del fax	Transmisión dúplex, fax LAN, transmisión en serie
* Basado en el cuadro N.º 1 de la prueba ITU-T en el modo estándar.	

ACCESORIOS

Banco de papel de una bandeja PB3070*

Capacidad de papel	1 bandeja para 500 hojas
Tamaño del papel	7,25" x 10,5" a 11" x 17"
Gramaje del papel	60 a 105 g/m ² Bond
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	21,7" x 20,5" x 5,4" (550 x 520 x 137 mm)

* Se requiere tabla Caster tipo B.

Banco de papel de dos bandejas PB3030

Capacidad de papel	2 bandejas para 500 hojas
Tamaño del papel	7,25" x 10,5" a 11" x 17"
Gramaje del papel	60 a 105 g/m ² Bond
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	21,7" x 20,5" x 10,7" (550 x 520 x 271 mm)

Bandeja lateral C2550

Capacidad de papel	50 hojas
Tamaño del papel	5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Gramaje del papel	60 a 105 g/m ² Bond
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	18,9" x 18,9" x 6,7" (480 x 480 x 170 mm)

OPCIONES ADICIONALES

Bandeja interna de un compartimento BN3060, teléfono 1018, opción de impresora mejorada C2530, Copy Data Security Unit Tipo F, tarjeta de impresión directa desde cámara tipo E, interfaz del contador tipo A opcional, Key Counter Bracket H, gabinete FAC43, tabla Caster tipo B

INSUMOS*

Cartucho de tóner negro	10 000
Cian, magenta y amarillo	5000

* Rendimiento de tóner con un 5% de cobertura.

Para obtener un desempeño y un rendimiento máximos, recomendamos utilizar repuestos e insumos originales de Lanier.