

Impresora multifuncional B/N

SP 4510SF

Copiadora Impresora Fax Escáner

RICOH
imagine. change.



SP 4500SF

40 B/N
ppm

Asequible MFP A4 B/N de alto rendimiento

¿Busca invertir en un dispositivo asequible pero de alto rendimiento para su oficina? La SP 4510SF está disponible a un coste inicial sorprendentemente bajo. Compacta y fácil de utilizar, su velocidad es de hasta 40 páginas por minuto. El escaneo en color y el rápido fax mejoran sus funcionalidades, mientras que el manejo de varios tipos de soportes y su gran capacidad de papel le permitirán centrarse en otras tareas. Además, este MFP B/N puede presumir de ofrecer una amplia gama de funciones ecológicas que le ayudarán a reducir su huella de carbono.

- Funciones innovadoras que reducen el consumo de electricidad y el coste por página
- Tamaño reducido; fácil de utilizar
- Rápidas, eficientes y productivas
- Gestión del papel versátil con el dúplex automático
- Funciones de seguridad avanzadas para la protección de datos



Cree y comparta documentos con un acabado profesional

Perfecta para oficinas con presupuestos reducidos

El dispositivo le ayudará a ahorrar dinero gracias al nuevo sistema de fusión de Ricoh Quick Start Up (QSU), que reduce el consumo total de electricidad. El temporizador ON/OFF también reduce el consumo de energía y los costes. La SP 4510SF incorpora el controlador de alto rendimiento de Ricoh GWNX, que ayuda a ahorrar costes y tiempo, una eficiencia mejorada y un coste total de la propiedad más bajo. Con la impresión dúplex automática ahorrará tiempo, papel y dinero.

Compacta y fácil de utilizar

La SP 4510SF es la más pequeña de todas las MFP A4 de segmento medio; puede instalarse fácilmente encima de un escritorio o en cualquier sitio sin molestar. Su funcionamiento es muy sencillo. Su panel táctil en color de 4,3 pulgadas tiene una gran pantalla basculante y personalizable con menús animados. Puede imprimir en papel de 52 a 162 g/m² no solo desde la bandeja bypass, sino también desde el banco de papel opcional.



Alta productividad

Este MFP marca la diferencia en cuanto a velocidad y eficiencia. Necesita menos de 19 segundos para calentarse, produce su primera impresión/copia en 6 segundos, y tiene una velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto. Su productividad se incrementa aún más gracias a las bandejas de papel de gran capacidad (1.600 hojas en total). Envíe faxes sin problemas gracias al módem Súper G3, Internet Fax, IP-Fax, LAN-Fax y PC-Fax, todos instalados de serie. Distribuya documentos rápidamente gracias al escaneo en color hacia e-mail, carpeta, USB, FTP, SMB, URL o NCP. Imprima directamente desde un USB o tarjeta SD.

Calidad y seguridad garantizadas

Cree documentos profesionales y atractivos sin salir de la oficina; la innovadora tecnología LED admite la impresión a 1.200 dpi sin perder velocidad. Incorpora las últimas funciones de seguridad como impresión bloqueada, impresión retenida y marcas de agua. Sus datos estarán totalmente protegidos gracias al cifrado y la sobrescritura del disco duro.



SP 4510SF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	19 segundos
Velocidad de primera impresión:	6 segundos
Velocidad de impresión continua:	40 páginas por minuto
Ciclo de servicio:	150.000 impresiones/mes
Dimensiones (An x La x Al):	419 x 427 x 484 mm
Peso:	23 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Dry, single component & electro-photographic printing
Copia múltiple:	Hasta 99 copias
Resolución:	600 x 600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

RAM:	Estándar: 1.024 MB Máximo: 1.536 MB
Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e/PCL6/Adobe® PostScript® 3™ Opciones: XPS
Resolución de impresión:	1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0/Ranura SDEthernet 10 base-T/100 base-TX/Ethernet 1000 Base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional/LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)/Bluetooth
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opciones)
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Entornos Novell® Netware®:	v6.5 o posterior
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® o posterior

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	A todo color: Máximo de 30 originales por minuto B/N: Máximo de 30 originales por minuto
Resolución:	Estándar: 100 - 600 dpi
Formato de archivo:	TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, NCP (Opciones)

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	2,4 segundo(s)
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB
Copia de seguridad de la memoria:	Sí: 12 hora

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI
Capacidad entrada papel:	Estándar: 600 hojas Máximo: 1.600 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 250 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 52 - 162 g/m² Bandeja(s) de papel opcional: 52 - 162 g/m² Bandeja bypass: 52 - 162 g/m² Bandeja dúplex: 52 - 162 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1,1 kW Modo Lista: 97,2 W Modo en reposo: 0,72 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1.179 Wh
---------------------	--

SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Streamline NX, Document Manager NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP

OPCIONES

Bandeja de papel (2 bandejas de papel de 250 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas), Mueble mediano, Mueble alto, Unidad de disco duro (320 GB), RAM (1,5 GB), IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Tarjeta VM, Netware, Navegador, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Unidad de seguridad de datos de copia, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Impresión directa XPS

CONSUMIBLES

Kit de inicio:	Negro: 6.000 impresiones
Duración de la PCU:	Negro: 20.000 impresiones
Capacidad del cartucho todo enuno (duración regular):	Negro: 3.000 impresiones
Capacidad del cartucho todo enuno (larga duración):	Negro: 6.000 impresiones
Capacidad del cartucho todo enuno (ultra larga duración):	Negro: 12.000 impresiones

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.